

# Fiche technique

## VE510 - TOUTRAVO 510 (921U-7838)

### **Désignation :**

GANT NEOPRENE TOUTRAVO 510 LONG 38CM

### **Tailles :**

6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 - 10,5

### **Coloris :**

Noir



### **Descriptif :**

Gant néoprène "lourd", intérieur floqué coton, paume et doigts adhésés, manchette finition bord droit. Longueur : 38 cm. Epaisseur : 0,78 mm.

### **Matériaux :**

100% néoprène teinte noire

Flocage : 100% coton

### **Points forts :**

Gants étanches. Structure relief antidérapante sur paumes et doigts. Excellente protection contre les produits chimiques. Très bonne résistance à l'abrasion. Longueur 38 cm.

### **Instructions d'emploi :**

Gant de protection contre les risques mécaniques, chimiques et les micro-organismes prévu pour un usage général.

### **Limites d'utilisation :**

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ne pas utiliser avec des produits chimiques corrosifs, toxiques ou irritants autres que ceux cités dans les performances sans essais préalables. Ce gant ne contient pas de substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

### **Instructions de stockage :**

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

### **Instructions de nettoyage / d'entretien :**

Rincer à l'eau froide ou tiède, et laisser sécher. Aucun autre entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

### **Performances :**

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse et aux normes EN420:2003 (dextérité 5), EN388:2003 (4,1,1,0) et EN374-3:2003 (ABCIJ) niveaux de perméation de 1 à 6 (A : Méthanol = 3, B : Acétone = 3, C : Acétonitrile = 6, I : Acétate d'éthyle = 3, J : n-Heptane = 2, Acide Acétique glacial = 6, Acide Acétique 25% = 6, Aniline = 6, Diméthylformamide = 6, Ethanol = 6, Formaldéhyde (37%) = 6, Furfural = 6, Acide chlorhydrique 10% = 6, Nitrométhane = 6, Alcool Octyl = 6, Phénol = 6, Hydroxyde de sodium (20%) = 6)

# Fiche technique

## VE510 - TOUTRAVO 510 (921U-7838)

- **EN388:2003** Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



4 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)  
1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)  
1 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)  
0 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

- **EN420:2003** Exigences Générales pour les gants de protection.

- **EN374-3:2003** Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 3: détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques



**ABCIJ** : Gants résistants à la perméation des produits chimiques, testés selon l'EN374-3