



elitsol



ELITSOL HAUTE PROTECTION

771165

Emulsion métallisée pour protéger les sols lavables

Lustrable à basse et haute vitesse.

Idéal pour les sols soumis à un trafic important. S'utilise sur tous les types de sols: ardoise, granit, grès poreux, carrelages poreux, marbre, comblanchien, travertin, terrazzo, terres cuites, tomettes, pierres reconstituées, pierres calcaires, thermoplastique, linoléum, caoutchouc, etc...



Mode d'emploi

Sur sol parfaitement décapé, sec et neutralisé à un pH compris entre 7 et 8, appliquer une ou plusieurs couches fines et croisées. Séchage entre les couches : 30 à 45 minutes minimum.

- Entretien : à l'aide d'un détergent neutre ou d'un régénérant par balayage humide ou à l'autolaveuse. Procéder périodiquement à un entretien par spray méthode à basse ou haute vitesse.

Caractéristiques

Densité : 1,028

pH : 8-9

Aspect : blanc opaque

Consommation : 1 L pour 40 à 60 m² par couche.



Conditionnement

771165 : Carton de 4 bidons de 5L

Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme. Respecter les temps de séchage. Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon. Vérifier le pH au sol avant la mise en émulsion. Celui-ci conditionne la durée de vie du traitement. Température d'utilisation : minimum 5°C. Stocker à l'abri du gel. Peut déclencher une réaction allergique.

Formule déposée au Centre Antipoison France :
+ 33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Version 20/11/2013

Produit à usage professionnel uniquement

N°Azur 0 810 810 868

PRIX APPEL LOCAL

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.groupe-reso.fr

Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC

GRUPE
RESO
Résolument nature