



elitsol



TECNIWAX

771608

**Cire de protection et d'entretien.
Formulation à base de polymères acryliques à
haute résistance au trafic et aux désinfectants.**

Est utilisée en tant que cire de base, ainsi que pour la restauration partielle des films abîmés ne nécessitant pas de décapage. Le film peut être entretenu à haute ou très haute vitesse.



Mode d'emploi

Appliquer le produit pur sur le revêtement propre et sec en deux ou trois couches fines à l'aide d'une frange. Pour la remise en état du film abîmé : nettoyer la surface, laisser sécher, appliquer le produit pur ou dilué à 50% à l'aide d'une frange ou en spray méthode et lustrer à haute vitesse.

Caractéristiques

Densité : 1,030 g/ml

pH : 8,3

Aspect : émulsion

Cire antidérapante (coefficient de friction 0,53 selon test ASTM D-2047/75 James Machine).

Conditionnement

771608 : Carton de 4 bidons de 5L


Précautions d'utilisation

Craint le gel.

Formule déposée au

Centre antipoison de Nancy

Tél : 03 83 32 36 36



Version 27/07/09

Produit à usage professionnel uniquement

N°Azur 0 810 810 868

PRIX APPEL LOCAL

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.groupe-reso.fr
Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC

GROUPE
RESO
Résolument nature