

Disque Grille d'affleurage Janex

Référence	Taille	Grain	Carton	Les qualités
0070104	406	60	10 pc	La performance de la grille d'affleurage Janex, c'est : - Une excellente résistance à l'usure - Disque réutilisable - Compatibilité chimique : acides, hydrocarbures, dérivés chlorés, phosphates, tensio-actifs - Différents grains selon la nature du sol à traiter
0070142	432	60	10 pc	
0070418	406	80	10 pc	
0070425	432	80	10 pc	
0070722	406	120	10 pc	
0070746	432	120	10 pc	

Le disque grille d'affleurage JANEX s'utilise :

Pour la préparation des parquets avant l'application de la protection

Conseil : testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.



GROS TRAVAUX

Photo non contractuelle

	Données	Techniques	Produits
Description :	treillis ajouré enduit de très fines charges abrasives – liant : Latex		
Sol :	parquets		
Compatibilité :	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.		
Vitesse :	vitesse standard jusqu'à 200 tours/minutes		
Nettoyage :	au jet d'eau		
Grain	60	80	120
Abrasivité	gros grain	grain moyen	grain fin
Couleur	gris	gris	gris
Marquage du grain indiqué sur chaque disque			



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@aliceadsl.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948