

## Delta-Flex



Nom du produit	<b>Le Delta-Flex®</b>
Dimensions	De 114 cm à 145 cm
Couleurs	Vert, noir et blanc
Points forts	<p><b>Le manche :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le diamètre de 29 mm est considéré par nos ergonomes indépendants comme le diamètre idéal pour réduire la fatigue et les Troubles Musculo-Squelettiques (T. M. S.).</li> <li>- La poignée globe rotative et antidérapante permet de limiter les efforts sur les poignets.</li> <li>- L'arrêt sur le manche permet de limiter les efforts musculaires lors des activités de lavage de murs et plafonds.</li> <li>- Se connecte à la lame du Delta-Flex, idéal pour le nettoyage des surfaces difficiles d'accès</li> <li>- Peinture epoxy : facilitée d'entretien et confort d'utilisation agréable au toucher</li> <li>- Léger : 270 g</li> </ul> <p><b>La lame :</b></p> <p>Outil à mémoire de forme multidirectionnel pour le dépoussiérage et le nettoyage des surfaces difficiles d'accès (dessus de meubles, radiateurs, ...).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permet de nettoyer <b>partout sans effort et en toute sécurité</b></li> <li>Résiste à 5 000 torsions</li> <li>Outil connectable au manche télescopique pour les surfaces et objets en hauteur</li> <li>Peut s'utiliser sans le manche télescopique</li> </ul>
Principaux utilisateurs	Tous secteurs d'activités
Connectable	<p><b>Le manche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les supports Delta</li> <li>La plupart des supports munis d'une connectique universelle</li> </ul> <p><b>La lame</b></p> A tous les manches Delta

### Caractéristiques techniques du manche

Tube extérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>aluminium anodisé Ø 29 mm peinture Epoxy</li> </ul>
Tube intérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>aluminium anodisé Ø 25 mm reduction vers connectique 22,5 mm</li> </ul>
Poignée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nylon et polypropylène</li> </ul>
Lame	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mousse blanche : Ethylène Vinyle Acétate</li> </ul>
Poids	<ul style="list-style-type: none"> <li>410 g</li> </ul>
Epaisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 mm</li> </ul>
Conditionnement	Carton de 10 unités