

Dopomat-intenso

Détergent industriel concentré ultra-performant

- ▲ Nettoyant industriel hautement performant fortement alcalin
- ▲ Dissolution spontanée des salissures industrielles, huiles et graisses
- ▲ Élimination mécanisée de salissures tenaces
- ▲ Très peu moussant, par conséquent la formation de mousse est réduite même en concentration élevée
- ▲ Très bon pouvoir mouillant



Domaine d'application

Pour surfaces résistant à l'eau et à l'alcalinité dans le domaine industriel. Ne pas utiliser sur des revêtements en linoléum ou caoutchouc, ni sur des sols en pierre calcaire, comme le marbre et les pierres calcaires reconstituées.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés.

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

Selon le degré d'encrassement, 30–100 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 0,3–1,0 ml/m².

Remise en état (lavage mécanisé) :

Selon le degré d'encrassement, 100–200 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 2,5–4,9 ml/m².



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs anioniques < 5 %, savon < 5 %, phosphates < 5 %, alcalis, séquestrants, solvants hydrosolubles, parfums (Limonene).

pH produit concentré : env. 13

pH solution prête à l'emploi : env. 11,5

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, SGH07, Danger. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient : Potassium Hydroxide / Limonene (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j050610	Bidon de 10 L	60
j050672	Fût de 200 L	2
j050690	Container de 1000 L	1